

パッケージ型番:CB-P164M05A

遠隔モニタリングサービス モニタリングサイト

商品マニュアル 管理・登録サイト ログアウト

機器の管理

長州 太郎 様

ゲートウェイ/パワーコンディショナを選択してください。

ゲートウェイ情報

初回通信日時 2020/11/17 11:48

現在値の取得

情報取得日時 2020/12/21 14:08

	ゲートウェイID	形式	製造番号	ソフトウェアバージョン
選択	00HM20X00192	RC-307A	HM20X00192	02.00

パワーコンディショナ情報

マルチ蓄電

	ユニットNo.	形式	製造番号	ソフトウェアバージョン	発電電力[kW]	蓄電残量(SOC)[%]	蓄電池
選択	30	PCS-RP1A	20X00069	1.00	3.0	95	充電

パッケージ型番:CB-P164MS05A

遠隔モニタリングサービス モニタリングサイト

商品マニュアル 管理・登録サイト ログアウト

機器の管理

長州太郎様

ゲートウェイ/パワーコンディショナを選択してください。

ゲートウェイ情報

初回通信日時 2020/11/17 11:48

現在値の取得

情報取得日時 2020/12/21 14:08

	ゲートウェイID	形式	製造番号	ソフトウェアバージョン
選択	00HM20X00192	RC-307A	HM20X00192	02.00

パワーコンディショナ情報

マルチ蓄電

	ユニットNo.	形式	製造番号	ソフトウェアバージョン	発電電力[kW]	蓄電残量(SOC)[%]	蓄電池
選択	30	PCS-RPS1A	20X00069	1.00	3.0	95	充電